

DOWNLIGHT LED

MODULAIRE de 10 W à 30 W

Orientable sur 2 Axes

LED EPISTAR

ALUMINIUM , 110 / 265 V , IRC > 80.



GARANTIE 2 ANS



10 / 20 / 30 W

110 / 265 Volts

40000 h

-20 a +50 °C

IP 20

30 degrés

temp couleur : 3000 / 6000 °K

700 / 2700 LM

Classe 2



Remplace les lampes
Halogènes 50 W
Magasin ,Hall d'exposition



REFERENCES	DESIGNATION	LED	DIMS mm	Encastrement	TENSION	PUIS	T°K	LUMS
LD1M10BC	Downlight 1 Module	Epistar	L 120 x l 120 x H 96	L 97 x l 97	110/265 V	10 W	3000	700
LD1M10BN	Downlight 1 Module	Epistar	L 120 x l 120 x H 96	L 97 x l 97	110/265 V	10 W	4000	800
LD1M10BF	Downlight 1 Module	Epistar	L 120 x l 120 x H 96	L 97 x l 97	110/265 V	10 W	6000	900
LD2M20BC	Downlight 2 Modules	Epistar	L 216 x l 120 x H 96	L 192 x l 97	110/265 V	20 W	3000	1400
LD2M20BN	Downlight 2 Modules	Epistar	L 216 x l 120 x H 96	L 192 x l 97	110/265 V	20 W	4000	1600
LD2M20BF	Downlight 2 Modules	Epistar	L 216 x l 120 x H 96	L 192 x l 97	110/265 V	20 W	6000	1800
LD3M30BC	Downlight 3 Modules	Epistar	L 295 x l 120 x H 96	L 275 x l 97	110/265 V	30 W	3000	2100
LD3M30BN	Downlight 3 Modules	Epistar	L 295 x l 120 x H 96	L 275 x l 97	110/265 V	30 W	4000	2400
LD3M30BF	Downlight 3 Modules	Epistar	L 295 x l 120 x H 96	L 275 x l 97	110/265 V	30 W	6000	2700