

DOWNLIGHT LED

RECTANGULAIRE ENCASTRE

40 W ou 50 W

LED EPISTAR

ALUMINIUM , 110 / 265 V , IRC > 80.



GARANTIE 2 ANS



40 / 50 W

110 / 265 Volts

 40000 h

 -20 a +50 °C

IP 20

 120 degrés

 temp couleur : 3000 / 8000 °K

3500 / 4400LM

 Classe 2



Vitrines magasins et éclairage d'accentuation.

Remplace idéalement

les encastrés Iodures métalliques 150 W.

REF	DESIGNATION	IP	DIMS mm	Encast	TENSION	PUISS	T°KELVINS	Nb LUMS
DLRE4030	Downlight Led rectangulaire 40 W 30	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	40 W	3000	3500
DLRE4040	Downlight Led rectangulaire 40 W 40	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	40 W	4000	3600
DLRE4050	Downlight Led rectangulaire 40 W 50	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	40 W	5000	3700
DLRE4060	downlight Led rectangulaire 40 W 60	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	40 W	6000	3800
DLRE5030	Downlight Led rectangulaire 50 W 30	20	235x150x90	225 x 127	110/265V	50 W	3000	4000
DLRE5040	Downlight Led rectangulaire 50 W 40	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	50 W	4000	4120
DLRE5050	Downlight Led rectangulaire 50 W 50	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	50 W	5000	4250
DLRE5060	downlight Led rectangulaire 50 W 60	20	235x150x90	225 x 127	110/265 V	50 W	6000	4400